Mapper Bien, Mapper Malin

Avant de venir à la mapping partir :

- S'équiper si possible un maximum, un GPS, papier, crayons, clinomètre, décamètre etc.
- Imprimer un plan du quartier avec OSM ou Google Maps
- Imprimer en plusieurs exemplaires le tableau des enregistrements (page suivante)

Avant de commencer :
- Formation des groupes
- Groupe de 5/6 personnes, avec au moins une personne qui a déjà « mappé »
- Répartition du périmètre de travail de chaque groupe

Pendant la mapping party
- 1 ou 2 personnes notent les mesures sur papier en faisant bien attention au sens des rues
- Le reste des personnes font les mesures au GPS, décamètre etc.
- Noter les positions GPS des points d'intérêts

Après le mapping :
- Conserver religieusement les données enregistrées
- Mettre à jour la carte, faire attention au sens des rues
- Positionner les points grâce à leur position GPS, respecter les degrés décimaux ou les degrés horaires

Astuce pour les mesures de pentes :
- pour passer un angle en degré en pourcentage : tan(alpha)=%
- Pour convertir un pourcentage en angle : arctan(%)=alpha

–

Rue :

	Gauche	Droite
État du revêtement		
Surface de revêtement		
Largeur		
Hauteur		
Inclinaison		
Trottoir en pente		

NB : Pour le sens, repérer sur le plan

Rue :

	Gauche	Droite
État du revêtement		
Surface de revêtement		
Largeur		
Hauteur		
Inclinaison		
Trottoir en pente		

NB : Pour le sens, repérer sur le plan

Rue :

	Gauche	Droite
État du revêtement		
Surface de revêtement		
Largeur		
Hauteur		
Inclinaison		
Trottoir en pente		

NB : Pour le sens, repérer sur le plan

Point d'intérêt :

Position du point :

Accessible aux fauteuils : oui / non / limité